



# Platz-Max ...pour toutes les terres d'équitation



**Mac Mahon Sarl**

2 La ruelle, 36100 – Vouillon

E-mail [mac.mahon.sarl@wanadoo.fr](mailto:mac.mahon.sarl@wanadoo.fr)

Tél. 02 54 49 07 83 / 06 12 30 41 49 Fax. 02 54 49 06 00.

[www.macmahon.fr](http://www.macmahon.fr)

Distributeur exclusif de

**Platz-Max**

EQUIPMENT pour terres d'équitation en France



## FICHE PLATZ-MAX ROLL



Le Platz-Max Roll est équipé en standard d'une roulette réglable en largeur permettant de protéger le manège. Elle pourra être montée sur le côté droit ou gauche. Le Sabot de bordure est une lame pour enlever le sable du bord de piste et fait partie de l'équipement standard.

Avec le rouleau à grillage dia. 345 mm le modèle Roll est disponible en 4 largeurs 1m35 ; 1m60 ; 1m80 ; 2m20.



Pour rendre le Platz-Max encore plus universel nous avons construit le Platz-Max Roll

L'idée: l'herse est montée au châssis. Les possibilités de véhicule pour les remorquer ne sont pas limitées.

Les rouages peuvent être montés sur hydrauliques pour commencer avec la maintenance du sol. Le châssis en position haute ne porte pas préjudice au travail du Platz-Max. Pour le ranger et le conduire sur sol dur, on baissera les roues à nouveau.

Au choix l'accouplement se fait par boule d'attelage ou par un anneau d'accouplement.

L'anneau d'accouplement p.e. pour des remorqueurs, Deere Gator etc. La barre de traction est tournante, on pourra atteler en haut ou en bas.

L'accouplement boule pour tous les véhicules avec une calotte sphérique pour (p.e. quatre x quatre, remorqueur, ATV, quad, tondeuse ou véhicules de Egholm).

Le châssis en position haute ne porte pas préjudice au travail du Platz-Max.

Il y a un rouleau d'appui réglable en hauteur à la barre de traction. Cela rend possible le rangement à main de cette machine comme une remorque de véhicule.