

## Application et installation



	<b>Abris ouvert, Boxe d'exercice</b>	<b>Paddock</b>	<b>Cours</b>	<b>Chemin</b>
<b>Regupol Tapis Boxe 1000x1000x50 mm Marronrouge</b>	Pose sur sous-base béton ou asphalte avec une pente de 1 à 2 % vers le drainage. Bordure et évacuation/drainage exigé.	Non	Non	Non
<b>Regupol Dalle Elastic E 43 FG/P 2000x1000x43 mm Marronrouge</b>	Pose sur base de gravier rendue compacte et perméable (ex. sous-base consistant de gravier de 0/32résistant au gel). Bordure exigé.	Pose sur base de gravier rendue compacte et perméable (ex. sous-base consistant de gravier de 0/32résistant au gel) ou sur béton / asphalment. Bordure et pente exigé.	Collé à la sous-base béton / asphalment .	Pose sur base de gravier rendue compacte et perméable (ex. sous-base consistant de gravier de 0/32résistant au gel) ou sur béton / asphalment. Bordure exigé.
<b>Regupol Dalle Elastic E 43 FG/P 1000x500x43 mm Noir / Marronrouge/ Vert</b>	Pose sur base de gravier rendue compacte et perméable (ex. sous-base consistant de gravier de 0/32résistant au gel). Bordure exigé.	Pose via pivots sur base de gravier rendue compacte perméable (ex sous-base consistant de gravier de 0/32 anti-Gel) ou sur béton / asphalte. Bordure exigé	Collé à la sous-base béton / asphalment .	Pose via pivots sur base de gravier rendue compacte perméable (ex sous-base consistant de gravier de 0/32 anti-Gel) ou sur béton / asphalte. Bordure exigé
<b>Regupol Pavé Autoblo- cant FG/P 200x160x 43 mm Noir / Marronrouge/ Vert</b>	Sous-base résistant au gel recouvert avec du sable mis de niveau. Bordage et pente exigée.	Pose sur béton ou sur sous-base résistant au gel sur une couche de sable mis de niveau. Bordure et pente exigée.	Pose sur le béton ou l'asphalte ou sur une sous-base résistant au gel avec une fine couche de gravier ou collé sur béton/asphalte Bordure exigé.	Pose sur béton ou sur sous-base résistant au gel sur une couche de sable mis de niveau. Bordure exigée.
<b>Regupol Pavé Autoblo- cant FG/P 200x160x 21 mm Noir / Marronrouge/ Vert</b>	Non	Non	Non	Non
<b>Regupol Horseline Eps. 12 mm Largueur 1250 mm Longueur sur commande</b>	Collé à la sous-base béton / asphalment Une pente vers le drainage de 1.5 à 2 % est exigée.	Non	Non	Non