

Application et installation



	Boxe	Allée Central Barn	Douche Intérieur	Douche extérieur
Regupol Tapis Boxe 1000x1000x50 mm Marronrouge	Pose sur sous-base béton ou asphalte avec une pente de 1 à 2 % vers le drainage. Bordure et évacuation/drainage exigé.	Non	Pose sur sous-base béton ou asphalte avec une pente de 1 à 2 % vers le drainage. Bordure exigé.	Pose sur sous-base béton ou asphalte avec une pente de 1 à 2 % vers le drainage. Bordure exigé.
Regupol Dalle Elastic E 43 FG/P 2000x1000x43 mm Marronrouge	Pose sur base de gravier rendue compacte et perméable (ex. sous-base consistant de gravier de 0/32résistant au gel). Bordure exigé.	Pose sur base de gravier rendue compacte et perméable (ex. sous-base consistant de gravier de 0/32résistant au gel) ou sur béton / asphalment. Bordure exigé.	Pose sur béton / asphalment . Bordure et pente exigé.	Pose sur base de gravier rendue compacte et perméable (ex. sous-base consistant de gravier de 0/32résistant au gel) ou sur béton / asphalment. Bordure et pente exigé.
Regupol Dalle Elastic E 43 FG/P 1000x500x43 mm Noir / Marronrouge/ Vert	Pose sur base de gravier rendue compacte et perméable (ex. sous-base consistant de gravier de 0/32résistant au gel). Bordure exigé.	Pose sur base de gravier rendue compacte perméable (ex sous-base consistant de gravier de 0/32 anti-Gel) ou sur béton / asphalte. Bordure et pente exigé	Pose sur béton / asphalment . Bordure et pente exigé.	Pose via pivots sur base de gravier rendue compacte perméable (ex sous-base consistant de gravier de 0/32 anti-Gel) ou sur béton / asphalte. Bordure exigé
Regupol Pavé Autobloccant FG/P 200x160x 43 mm Noir / Marronrouge/ Vert	Non	Pose sur béton ou asphalte ou sur sous-base résistant au gel sur une couche de sable mis de niveau. Bordure exigée.	Pose sur béton / asphalment . Bordure et pente exigé.	Pose sur béton ou asphalte ou sur sous-base résistant au gel sur une couche de sable mis de niveau. Bordure et pente exigée.
Regupol Pavé Autobloccant FG/P 200x160x 21 mm Noir / Marronrouge/ Vert	Non	Collé a une sous-base béton ou asphalte	Collé a une sous-base béton ou asphalte Pente exigé	Collé a une sous-base béton ou asphalte Pente exigé
Regupol Horseline Eps. 12 mm Largueur 1250 mm Longueur sur commande	Collé à la sous-base béton / asphalment	Collé à la sous-base béton / asphalment	Collé à la sous-base béton / asphalment Une pente vers le drainage de 1.5 à 2 % est exigée.	Collé à la sous-base béton / asphalment Une pente vers le drainage de 1.5 à 2 % est exigée.